



## Revolution T-2M

*Wir bringen die leichtesten und materialeffizientesten höhenverstellbaren Schreibtische auf den Markt. Diese neue Produktreihe heißt „Revolution“. Die Serie besteht aus den Modellen Y und T, bei denen die Buchstaben die Form der Beine des Gestells widergeben.*

- Höhenverstellbar
- Ergonomisch

Revolution T ist ein übersichtlicher, höhenverstellbarer Schreibtisch, der den Arbeitsplatz flexible und ergonomisch macht. Es gibt mehrere Produktoptionen, je nachdem, ob der Tisch elektrisch, mit Gasdruck oder manuell mit einer Kurbel verstellt wird. Der Tisch hat genug Platz für ein Laptop, ein Notepad, eine Computermouse und eine Tischlampe. Alles, was Sie für eine gute Arbeitsumgebung brauchen. Durch die Breitenverstellung des Gestells kann der elektrisch betriebene Schreibtisch mit einer noch größeren Arbeitsfläche ausgestattet werden.

| Art-Nr. | Farbe   | Beinsektionen |
|---------|---------|---------------|
| 519208  | Silber  | 2D            |
| 519240  | Schwarz | 2D            |
| 519225  | Weiß    | 2D            |



## Technical specifications

### Revolution T-2M

**NEW!**

| Specification                    | Value                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Höhenverstellbar                 | Yes                              |
| Angetrieben mit                  | Elektrisch (2 Motoren)           |
| Gestellbreite                    | 998 - 1500 mm                    |
| Höhenverstellbereich             | 470 mm (680 mm - 1148 mm ± 5 mm) |
| Hubkraft                         | Max 80 kg                        |
| Geschwindigkeit                  | 30 mm/sek                        |
| Stromverbrauch im Standby-Modus  | 0,1 W                            |
| Geräuschpegel                    | < 42 dBa                         |
| Abmessung Tischplatten           | 1000 - 1600 x 800 mm (WxD)       |
| Zertifizierungen                 | EN 527-2                         |
| Intermittierender Betrieb        | 10%, 1 min 9 min paus            |
| Einbauhöhe untere Position       | 680 mm                           |
| Lackierung                       | Glatte Lack                      |
| Anwendungsbereich                | Innen                            |
| Haltbarkeit                      | Min 5000 cykler                  |
| Weight                           | 15 kg                            |
| Umgebungstemperatur              | +5° to +30 °c                    |
| Feuchtigkeit nicht kondensierend | 5 – 85 % ohne Kondensation       |